


Хомут РОБУСТ силовой

Robust hose clamp



Основные характеристики

Хомут изготовлен из стали Q195 с алюмоцинковым защитным покрытием, что способствует его защите от коррозии в условиях слабоагрессивных сред и позволяет выдерживать высокие нагрузки, обеспечивая безопасное крепление жестких шлангов.

Назначение

Применяется для монтажа дренажных насосов, систем ирригации, горно-буровой техники и гидropневмоприводов машин.

Типоразмеры	Ширина b, мм	Толщина s, мм	Диапазон зажима d, мм	Болт	
17-19	18	0,6	17-19	M5x40	Рекомендуемый крутящий момент затяжки (Нм) - 8
19-21	18	0,6	19-21	M5x40	
20-22	18	0,6	20-22	M5x40	
21-23	18	0,6	21-23	M5x40	
23-25	18	0,6	23-25	M5x40	
26-28	18	0,6	26-28	M5x40	Крутящий момент до разрушения (мин.) (Нм) - 15
29-31	20	0,8	29-31	M6x50	
32-35	20	0,8	32-35	M6x50	
36-39	20	0,8	36-39	M6x50	
40-43	20	0,8	40-43	M6x50	
43-46	20	0,8	43-46	M6x50	Рекомендуемый крутящий момент затяжки (Нм) - 10
44-47	22	1,2	44-47	M6x60	
48-51	22	1,2	48-51	M6x60	
52-55	22	1,2	52-55	M6x60	
56-59	22	1,2	56-59	M6x60	
60-63	22	1,2	60-63	M6x60	Крутящий момент до разрушения (мин.) (Нм) - 25
64-67	22	1,2	64-67	M6x60	
68-73	24	1,5	68-73	M8x70	
74-79	24	1,5	74-79	M8x70	
80-85	24	1,5	80-85	M8x70	
86-91	24	1,5	86-91	M8x70	Рекомендуемый крутящий момент затяжки (Нм) - 20
92-97	24	1,5	92-97	M8x70	
98-103	24	1,5	98-103	M8x70	
104-112	24	1,5	104-112	M8x70	
113-121	24	1,5	113-121	M8x70	
122-130	24	1,5	122-130	M8x70	Крутящий момент до разрушения (мин.) (Нм) - 35
131-139	26	1,7	131-139	M10x90	
140-148	26	1,7	140-148	M10x90	
149-161	26	1,7	149-161	M10x105	
162-174	26	1,7	162-174	M10x105	
172-187	26	1,7	172-187	M10x105	Рекомендуемый крутящий момент затяжки (Нм) - 25
175-187	26	1,7	175-187	M10x105	
188-200	26	1,7	188-200	M10x105	
201-213	26	1,7	201-213	M10x105	
214-226	26	1,7	214-226	M10x105	
227-239	26	1,7	227-239	M10x105	Крутящий момент до разрушения (мин.) (Нм) - 50
240-252	26	1,7	240-252	M10x105	
253-265	26	1,7	253-265	M10x105	
266-278	26	1,7	266-278	M10x105	
279-291	26	1,7	279-291	M10x105	
292-304	26	1,7	292-304	M10x105	